

1 sept

2023


Produktblad

Formplywood Standard



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Träslag

Poppel

mm
Tjocklek

12–21

Lagring

Stapelbar

Produktbeskrivning

Formplywood till enklare formgjutning, cirka 5 gånger. Formplywood Standard är tillverkad av poppel och är belagd med mörk fenolfilm (120 g) på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.

Användningsområde

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare formgjutning, skydd, avskärmning eller emballage.

Alla råa kanter ska efter bearbetning (t.ex. borring, sågning, m.m.) kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt skall förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till 5 gånger.

Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.



Formplywood
Standard

Sida 2/3

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
2500x600 Formplywood standard	12	150
1200x1200 Formplywood standard	12	75
2500x1200 Formplywood standard	12	25/75
2500x1200 Formplywood standard	15	60
2500x1200 Formplywood standard	18	50
2500x1200 Formplywood standard	21	43

