

1 sept

2023

Produktblad

Byggplywood



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Träslag

Barr

mm
Tjocklek

9–33

Lagring

Stapelbar

Produktbeskrivning

Byggplywood av barrträ med fina putsade ytor, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna. Byggplywood passar perfekt till emballage, täckskivor, stötskydd etc.

Användningsområde

Användes till enklare byggnation, väggar, tak, golv, snickerier, emballage, beklädnad och skydd, etc.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.



Byggplywood

Sida 2/3

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
2400x1200 Byggplywood EN III/III	9	80
2500x1250 Byggplywood CE4	9	100
2400x1200 Byggplywood reject	12	60
2500x1200 Byggplywood EN III/III 5-ply	12	60
2400x1200 Byggplywood sek	12	60
2500x1250 Byggplywood CE4	12	75
2500x900 Byggplywood C+/C CE2+	15	60
2500x1250 Byggplywood III/IV putsad	15	46
2500x1200 Byggplywood EN III/III	15	50
2400x1200 Byggplywood reject	15	50
2440x1220 Byggplywood EN III/III	15	50
2400x1200 Byggplywood sek	15	50
2500x1250 Byggplywood III/III putsad	18	39
2400x1200 Byggplywood EN III/III	18	40
2500x1200 Byggplywood EN III/III	18	40
2400x1200 Byggplywood reject	18	40
2500x1200 Byggplywood EN III/III	21	35
2440x1220 Byggplywood EN III/III	21	35
2400x1200 Byggplywood reject	21	35
2400x1200 Vänerply Bygg EN III/III	21	35
2500x1250 Byggplywood	33	21

