

1 sept

2023




Produktblad

Formplywood Pro



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Produktbeskrivning

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda eukalyptusfaner. Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m², på båda sidor. Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg. Densiteten är c:a 640 kg/m³. Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1). Certifiering: FSC 100%.

Användningsområde

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad i väderskyddat läge (t ex i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc). Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borring, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt skall förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 5-10 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
1200x1200 Formplywood PRO	12	150
2500x1200 Formplywood PRO	12	75
2500x600 Formplywood PRO	12	150
2500x1200 Formplywood PRO	15	60
2500x1200 Formplywood PRO	18	50
2500x1200 Formplywood PRO	21	43

