

1 sept

2023


Produktblad

Furuplywood BB/X



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Produktbeskrivning

Furuplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade furufanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet B innebär att skivan lämpar sig för klarlack eller täckmålning.

Användningsområde

Möbel- och inredningssnickerier, beklädnad och leksaker, m.m.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.



Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
2000x1000 Furuplywood BB/X	4	50
2440x1220 Ffuruplywood BB/X	4	50
2000x1000 Furuplywood BB/X	7	50
2440x1220 Furuplywood BB/X	7	30
2000x1000 Furuplywood BB/X	10	20
2440x1220 Furuplywood BB/X	10	20
2440x1220 Furuplywood Spårad	12	80
2000x1000 Furuplywood BB/X	12	20
2440x1220 Furuplywood BB/X	12	20
2000x1000 Furuplywood BB/X	15	20

