

1 sept

2023




Produktblad

Golvspånskiva



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Produktbeskrivning

Golvspånskiva TG4, för montering på regler (22 mm) eller som flytande golv (10, 12, 16 och 22 mm) i interiör och torr miljö. Kanterna är profilerade med not och spont på alla fyra sidorna, för att efter limning, ihopsättning och skruvning i regelverket bilda en stark och jämn skarv. I hårt fuktbelastade miljöer eller uppvärmda utrymmen (t.ex. badrum, garage, vindsutrymmen) ska kvalitet V313 användas.

Användningsområde

Som undergolv på ett bärande regelverk (600 mm c/c) eller som flytande golv på befintligt bärande golv.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
620x1820 Golvspånskiva ROT TG4	10	80
620x1820 Golvspånskiva ROT TG4	12	66
620x1820 Flytande Golvspånskiva TG4	16	50
620x1820 LK Heatfloor spånskiva V20	22	36
620x2420 Conti Golvspånskiva TG4 P6	22	36
620x1820 Conti Golvspånskiva TG4 P6	22	36
620x1820 Conti Golvspånskiva TG4 P7 fukttrög	22	36
620x1820 Tempo spånskiva D17 TG4 P6	22	36
620x1820 Tempo spånskiva D17 TG4 P7 fukttrög	22	36
595x1220 Tempo vändskiva D17 TG2 P7 fukttrög	22	36
595x1220 Tempo vändskiva D17 TG2 P6	22	36

