

1 sept

2023

Produktblad

Slitskyddsplywood VIRA



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Träslag

Björk

mm
Tjocklek

6,5–30

Lagring

Stapelbar

Produktbeskrivning

Filmbelagd plywood av korsvis limmade björkfaner, exteriörlimmad. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.

Viraskivor är belagda med 145 g film med Viramönster på slitytan och slät mörkbrun fenolfilm 120 g på baksidan.

Användningsområde

Slitagetålig golvskena som används inom bil- och transportindustrin, släpvagnar, entresolgov, m.m.

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrhning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fukt-inträning. Även skruvskallar och dylikt skall förseglas.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörg för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



Slitskyddsplywood
VIRA

Sida 2/3

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	6,5
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	6,5
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	9
1880x4000 Slitskyddsplywood VIRA	12
1800x3400 Slitskyddsplywood VIRA	12
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	12
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	12
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	18
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	18
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	21
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	21
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	24
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	24
2500x1250 Slitskyddsplywood VIRA	30
1525x3050 Slitskyddsplywood VIRA	30

