

1 sept

2023


Produktblad

Trossbottenboard



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



kg/m³
Densitet
1000

mm
Tjocklek
6

Produktbeskrivning

Träfiberskiva med hög densitet som impregnerats med torkande oljor vilket gör skivan vattenavstötande och ger en högre fuktbeständighet. Användes som blindbotten till bjälklag i kryprum.

Användningsområde

Till ändamål där det ställs högre krav på hållfasthet och fuktbeständighet, där en vanlig standardskiva inte riktigt räcker till.

T.ex. som takboard, beklädnad, slitskikt, emballage, yttertak, golv m.m.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
550x1220	6	200

Trossbottenboard oljeh



Trossbottenboard

Sida 2/2